

Die neue ECOLED II



HIGHLIGHTS

- ✓ **Dynamisches Blinklicht**
- ✓ **Kein LCG, (LED Control Gerät) mehr nötig, da** Blinkerausfallüberwachung nach ISO 13207 (nur 24 V)
- ✓ **Erhöhte Sichtbarkeit** durch großdimensionale Leuchtflächen bei Stand- und Bremslichtfunktion
- ✓ **Geringe Aufbauhöhe** von 45 mm
- ✓ **Geringere Lagerkosten**, da die Leuchte beidseitig verbaut werden kann
- ✓ **Geringere Reparaturkosten** durch austauschbare und beidseitig verwendbare Lichtscheibe
- ✓ **Leichte Montage** der Lichtscheibe durch Klicksystem
- ✓ **Optional mit 4x2 pol. Anschlüsse** auf der Leuchten-Rückseite (Verteilerfunktion)
- ✓ **SMCG Steuerung** für mit blinkende SML inkl. (nur bei Version mit 2 pol. ASS2 Zusatzanschlüsse)
- ✓ **Kostenreduzierung** bei Kollision der LED Umrissleuchte, Leuchte ist mit einem, Sollbruchstelle versehenen Halter montiert
- ✓ **Chemikalien- und kratzbeständige** Lichtscheibe



Jetzt vorbestellen

Ohne Umrissarm	Bestell-Nr.
links 7 pol. ASS2 Zentralanschluss	ASP25-4121-00
rechts 7 pol. ASS2 Zentralanschluss	ASP25-4120-00
links 7 pol. + 4 x 2 pol. ASS2 (1x SMCG)	ASP25-4121-01
rechts 7 pol. + 4 x 2 pol. (1x SMCG)	ASP25-4120-01
Mit Umrissarm	Bestell-Nr.
links 7 pol. + 4 x 2 pol. ASS2 (1x SMCG)	ASP25-4121-02
rechts 7 pol. + 4 x 2 pol. ASS2 (1x SMCG)	ASP25-4120-02

www.hofmei.de

Ihr direkter Draht zu uns –
Die kostenlose Hotline: 08000 463-634

Hofmeister & Meincke GmbH
Carsten-Dressler-Straße 6
28279 Bremen