

Aufbausystem offene Pritsche



Unsere Kontaktdaten:

Hofmeister & Meincke GmbH
 Dreyer Straße 77
 28844 Weyhe
 Tel.: +49-421-8405-8460
 Mobil: +49-163-8405461
 E-Mail: ralf.ahndorf@hofmei.de

Ihre Kontaktdaten:

(Pflichtfelder)

Kunden-Nr.:*

Firma:*

Ansprechpartner:*

E-Mail:*

Straße:

PLZ: Ort:

Tel.:

Datum:*

*Für Bestandskunden ausreichend

Unser Produkt:

Hofmeister & Meincke Aufbausystem offene Pritsche
 Geprüft nach Code XL DIN EN 12642 bis max. Nutzlast von 14.500kg
 Passend für H+M Bodengruppen Multiframe3 (Ausführung Standard), Multiframe3 (Ausführung Bau) und Allframe 75
 Und Breite von 2480mm/2550mm
 Vormontiertes Stirnportal mit K20 Eckrungen
 Vormontiertes Heckportal mit K20 Eckrungen
 Seitenwände mit Gegenhalter für K20
 Mittelrungen K20 mit verz. Anschraublager
 Bausatz vormontiert zur Direktmontage
 Weitere Maße, Informationen & Optionen siehe Fragebogen oder www.hofmei.de



Basisdaten:

(Pflichtfelder)

Anfrage: Bestellung:

Anzahl: Stk. Kommission: NFZ zul. GG.: kg

Basisdaten:

(Pflichtfelder)

Aufbau nach Code XL: Ja Nein

Aufbaulänge i.L.: mm Aufbaubreite i.L.: mm

Bodengruppe von H+M: Ja Nein

Lackierung: RAL/etc. ohne

Ausführung K20 Rungen: KTL microverzinkt

Ausführung Bodengruppe: Allframe 75 - Zurrbügel
 Multiframe 3 - Zurrbügel
 Multiframe 3 - Rundloch
 Multiframe 3 - Schlüsselloch (bei Ja)

Aufbausystem offene Pritsche



Stirnwand:

(Pflichtfelder)

Stirnwandhöhe: mm

Oberfläche Stirnwandfüllung:

- Alu pressblank
 Alu eloxiert
 Alu pulvergrundiert

Profilabschluss oben:

- Schräge 200 x 45°
 glatt
 Schräge Sondermaß
 (bitte Maße bei "Extras" angeben)

Stirnwandstützen:

- Ja
 Nein
- (bei Ja)
- leicht
 verstärkt
- lose montiert

Rahmenbreite Fahrgestell: mm

(außen)

Extras/
Zusätzliches:

Seitenwand:

(Pflichtfelder)

Seitenwandhöhe: mm (bei Ausführung Bodengruppe - Schlüsselloch/Rundloch gilt: eff. Höhe = abzüglich 50mm)

Anzahl Seitenwände: Stk.

Oberfläche Seitenwand:

- Alu pressblank
 Alu eloxiert
 Alu pulvergrundiert

Scharnierausführung:

- Sicherheitsscharnier vgl. 654N
 Scharnier vgl. C6 (nicht bei H+M Bodengruppe Multiframe3)

Klapptrittausführung:

- Einbauklapptritt
 Klapptrittprofil
 Ohne

Anzahl Klapptritt(-profil): Stk./SW

Position Klapptritt:

- alle SW
 Kundenangabe

(Kundenangabe)

Bordwandhebehilfe:

(Seitenwandentlastung)

- Ja
 Nein

Extras/
Zusätzliches:

K20 Mittelrungen:

(Pflichtfelder)

Rungenlager:

- Anschraublager
 Anschweißlager

Aufbausystem offene Pritsche



Heckwand:

(Pflichtfelder)

Heckwandhöhe: mm

Heckwandausführung: Feststehend als Portal
 Klappe

Oberfläche Heckwand: Alu pressblank
 Alu eloxiert
 Alu pulvergrundiert

Heckrungen K20: seitlich
 hinten

Heckwandstützen: Ja
 Nein

Einbauklapptritt:
(bitte Anzahl eintragen) Ja
 Nein

Anzahl Klapptritt: links: Stk.
rechts: Stk.
(bei ja)

Heckwandhebehilfe: Ja
 Nein

Extras/
Zusätzliches:

Sonstiges:

(nur bei Bedarf ausfüllen)

Kommentare/
Bemerkungen: