

DEKRA Automobil GmbH 1 von 5

Niederlassung Bielefeld, FB: Fahrzeugtechnik / Verkehrsunfallanalyse / Ladegutsicherung
 Otto-Brenner-Str. 168 D-33604 Bielefeld, Tel.: 00 49 / 521 / 2 99 05 – 28, Fax: - 70
 E-Mail: thorsten.ludwig@dekra.com

DEKRA Automobil GmbH, Otto-Brenner-Str. 168, D-33604 Bielefeld

Hofmeister & Meincke GmbH Carsten-Dreßler-Str. 6 D-28279 Bremen	Tel.: 0049 / 421 8405-0 Fax: 0049 / 421 826230 www.hofmei.de
--	---

Von: Thorsten Ludwig 00 49 / 178 / 8 63 89 39	Bielefeld, 24.07.2012
--	-----------------------

DEKRA Zertifikat 313 / 14162 702073 1810571657-3
Hofmeister & Meincke GmbH
Schiebeplanenaufbau Typ 95075-01 bis zu einer Nutzlast von 7.500 kg

1. Rechtsvorschriften:

→ § 22 StVO (Straßen-Verkehrs-Ordnung):	„Ladegut ist zu sichern“
→ § 23 StVO (Straßen-Verkehrs-Ordnung):	„Pflichten des Fahrzeugführers“
→ § 30 StVZO (Straßen-Verkehrs-Zulassungs-Ordnung):	„Fahrzeugbeschaffenheit“
→ § 31 StVZO (Straßen-Verkehrs-Zulassungs-Ordnung):	„Betriebsverantwortung“
→ § 412 TRG (Transport-Reform-Gesetz):	„Betriebssichere Verladung“


2. Technische Richtlinien und Normen:

→ DIN EN 12195-1:	Berechnung der Zurr- und Sicherungskräfte
→ DIN EN 12195-2:	Zurrgurte aus Chemiefasern
→ DIN EN 12640:	Zurr- und Anschlagpunkte auf Fahrzeugbau
→ DIN EN 12642:	Nutzfahrzeugaufbauten Code XL Anhang A (Statisch)
→ § 22 BGV D 29:	UVV-Vorschriften für Nutzfahrzeugaufbauten

3. Fahrzeugaufbaukonfiguration:

Hersteller:	Hofmeister & Meincke GmbH, D-28279 Weyhe
Typ:	Hofmeister & Meincke GmbH, Schiebeplanenaufbau Typ 95750-01
Abmessungen innen:	Max. L/B/H: bis 9.500 / 2.480 mm / 3.060 mm
Nutzlast:	Fahrzeug geprüft bis zu einer Nutzlast von 7.500 kg ≈ 7.357,5 daN

4. Prüfbelastungen:

<p>Stirnwand:</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Mindestbelastbarkeit 0,5 x P (Nutzlast) auf der wirksamen Fläche. Soll: 0,5 x P = 3.678,7 daN Ist: 0,5 x P = 3.678,7 daN. Das entspricht einer Nutzlast von ca. 7.500 kg. Versuch: BI 11/03/22-10 vom 22.03.2011. Prüfbelastung im statischen Druckversuch nach DIN EN 12642 Code XL Anhang A Die Stirnwandkonfiguration ist nach Hofmeister & Meincke GmbH, Zeichnungsnummer 2011001Z007 vom 29.04.2011 oder 2011001Z019 vom 11.05.2011 oder 2011001Z020 vom 16.06.2011 ausgelegt. Die Stirnwandfüllung besteht aus Aluminiumsegmenten, Typ W908, bis maximaler geschlossener Profilhöhe von 200 mm mit der Materialgüte EN AW 6063T66. Die Segmente sind über die gesamte Höhe mit den Stirnwanddeckungen verschraubt.
--	--

DEKRA Zertifikat 313 / 14162 702073 1810571657-3
Hofmeister & Meincke GmbH
Schiebeplanenaufbau Typ 95750-01 bis zu einer Nutzlast von 7.500 kg

4. Prüfbelastungen:**Stirnwand:**

4. Die Stirnwandmittelstützenprofile sind über die gesamte Höhe mit Niete n sowie Schrauben mit der Stirnwand verbunden. Die Stirnwandmittelstützenprofile sind mit dem Stirnwandkoprahmen sowie dem Fahrzeughilfsrahmen nach Vorgaben der Hofmeister & Meincke GmbH verschraubt.
5. Alternativ können zwei Stück 270° Aluminiumprofilheckportaltüren als Doppelscharnierklapptüren oder Einfachklapptüren, mit vier Stück Drehstangenverschlüssen pro Heckportal nach Hofmeister & Meincke GmbH, Zeichnungsnummer 2011001Z010-00, 2011001Z011-00, 2011001Z015-00 und 2011001Z016-00 vom 29.04.2011 als Stirnwandkonfiguration verwendet werden.
6. Die Stirnwandkonfiguration ist nach DEKRA Dokumentationsstand vom 22.03.2011 durchzuführen.

Heckwand:

Doppelscharnierklapptüren



Heckwand mit XL PIN

Heckportaltüren:

1. Mindestbelastbarkeit $0,3 \times P$ (Nutzlast) auf der wirksamen Fläche.
Soll: $0,3 \times P = 2.207 \text{ daN}$ Ist: $0,67 \times P = 4.938 \text{ daN}$.
Das entspricht einer Nutzlast von ca. 16.779 kg.
Versuch: BI 11/03/22-11 vom 22.03.2011.
Prüfbelastung im statischen Druckversuch nach
DIN EN 12642 Code XL Anhang A
Da die Seitenwandkonfiguration auf eine Nutzlast von ca. 7.500 kg ausgelegt ist, beträgt die **maximale Nutzlast des Heckportale 7.500 kg**.
2. Die Heckportalkonfiguration besteht aus zwei Stück 270° Aluminiumprofilheckportaltüren als Doppelscharnierklapptüren oder Einfachklapptüren mit vier Stück Drehstangenverschlüssen pro Heckportal nach Hofmeister & Meincke GmbH, Zeichnungsnummer 2011001Z010-00, 2011001Z011-00, 2011001Z015-00 oder 2011001Z016-00 vom 29.04.2011 als Stirnwandkonfiguration verwendet werden.
3. Die Heckportalstabilität ist nur bei geschlossenen Türen sowie verriegeltem Schiebedach an der Stirnwand und dem Heckportal gegeben.

Heckwand mit XL PIN:

4. Mindestbelastbarkeit $0,3 \times P$ (Nutzlast) auf der wirksamen Fläche.
Soll: $0,3 \times P = 2.207 \text{ daN}$ Ist: $0,32 \times P = 2.344 \text{ daN}$.
Das entspricht einer Nutzlast von ca. 7.900 kg.
Versuch: BI 12/02/14-3 vom 14.02.2012.
Prüfbelastung im statischen Druckversuch nach
DIN EN 12642 Code XL Anhang A
5. Die Heckwandkonfiguration muss nach Hofmeister & Meincke GmbH, Zeichnungsnummer 2011001Z022 ausgelegt sein. Bestehend aus einer Bordwand mindestens $500 \times 25 \text{ mm}$ mit einem Bordwandverschluss pro Seite und drei Bordwandscharnieren und drei Reihen Einstecklatten, Typ 53512, mit Einstecklattenaufnahme, Typ XL PIN, nach DEKRA Versuch BI12/02/14-1.

DEKRA Zertifikat 313 / 14162 702073 1810571657-3
Hofmeister & Meincke GmbH
Schiebeplanenaufbau Typ 95750-01 bis zu einer Nutzlast von 7.500 kg

4. Prüfbelastungen:

Heckwand:



6. Alternativ kann eine Ladebordwand nach DIN EN 12642 eingesetzt werden. Die Verriegelung der Ladebordwand an das stabil ausgeführte Heckportal muss nach Ladebordwandherstellervorgaben durchgeführt werden. Da bei nicht kraft- und formschlüssiger Verbindung der Ladebordwand mit den hinteren Eckrungen, durch die ein Verschub der Eckrungen zur Seite verhindert wird, ist eine zusätzliche Diagonalkreuzverspannung zur Heckportalversteifung mit zwei Stück 50 mm Polyesterzurrgurten gemäß DIN EN 12195-2 LC 2.500 daN unter Verwendung von zwei Stück im hinteren Fahrzeugkopfrahmen befindlichen Zurrpunkten sowie zwei Zurrpunkten im oberen Drittel der Heckportalrungen gemäß DIN EN 12640 durchzuführen.
7. Alternativ kann die oben beschriebene Stirnwandkonfiguration nach Hofmeister & Meincke GmbH, Zeichnungsnummer 2011001Z007, 2011001Z019 oder 2011001Z020 vom 29.04.2011 als Heckabschluss verwendet werden.
8. Die Heckportalkonfiguration ist nach DEKRA Dokumentationsstand vom 22.03.2011 oder vom 14.02.2012 durchzuführen.

Dachkonstruktion:

1. Die Dachkonstruktion ist nach Hofmeister & Meincke GmbH, Zeichnungsnummer 2011001B048, ausgelegt und mit den Heckportalrungen bzw. mit den Stirnwanddeckungen fest verbunden.
2. Die Dachkonstruktion besteht aus einem Verdecksystem, Typ Multiliner Mix System 700 Sesam Etes 23028, als Schiebeverdeck oder Festdachversion. Alternativ können andere Dachkonstruktionen eingesetzt werden, die eine gleiche Stabilität sowie Eigenschaften aufweisen, wie die am 22.03.2011 getestete Dachkonfiguration.
3. Optional kann das Dachsystem mit einer Hubeinrichtung ausgelegt sein. Die Aufbaufestigkeit ist aber nur bei geschlossenem und arretiertem Hubsystem gegeben.
4. Alternativ kann ein Festdach (Blech oder GFK) eingesetzt werden, mit einem gleichen Stabilitätsnachweis, wie die am 22.03.2011 getestete Dachkonfiguration.
5. Die Dachkonfiguration ist nach DEKRA Dokumentationsstand vom 22.03.2011 durchzuführen

DEKRA Zertifikat 313 / 14162 702073 1810571657-3
Hofmeister & Meincke GmbH
Schiebeplanenaufbau Typ 95750-01 bis zu einer Nutzlast von 7.500 kg

4. Prüfbelastungen:

Seitenwand:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mindestbelastbarkeit 0,4 x P (Nutzlast) auf der wirksamen Fläche. Soll: 0,4 x P = 2.943 daN Ist: 0,4 x P = 2.943 daN. Das entspricht einer Nutzlast von 7.500 kg. Versuch: BI11/03/22-6 vom 22.03.2011 Prüfbelastung im statischen Druckversuch nach DIN EN 12642 Code XL Anhang A 2. Die Seitenplane muss eine PVC-Schiebegardinenplane nach Hofmeister & Meincke GmbH, Spezifikationsdatenblatt „Datenblatt Plane H&M C-Sider“, vom 04.2011 sein. 3. Es sind zwingend pro Rungenfeld vier Reihen Aluminiumholkammerprofileinstecklatten zu verwenden. Sie müssen symmetrisch über die Aufbauhöhe angebracht werden. Alternativ können je Rungenfeld zwei Einstecklatten durch eine stabil ausgeführte Bordwand (Mindesthöhe 500 mm) ersetzt werden. Es können folgende Einstecklattenvariationen verwendet werden: <ul style="list-style-type: none"> • 3x Typ 53512 H / B 100x25 mm Rechteck-Einsteckprofil plus 1x Typ 24581 oder 1x Typ 12439 oder 1x Typ 2490 oder 1x Typ 30350 oder <ul style="list-style-type: none"> • 3x Typ 53513 H / B 100x25 mm Rechteck-Einsteckprofil plus 1x Typ 24581 oder 1x Typ 12439 oder 1x Typ 2490 oder 1x Typ 30350 alternativ <ul style="list-style-type: none"> • 4x Typ 24581 H / B 100x25 mm V- Latte – C-Sider oder <ul style="list-style-type: none"> • 4x Typ 12439 H / B 150x25 mm V- Latte – C-Sider oder <ul style="list-style-type: none"> • 4x Typ 2490 H / B 150x25 mm V- Latte – C-Sider 4. Ein Stück Schieberungen, Typ ADAICO 2.5, Referenznummer 0506340. Alternativ können gleiche oder höherwertige Schieberungen eingesetzt werden, die nach DEKRA Anforderungsprofil Seitenschieberungen zertifiziert wurden. Die Anbindung der Rungenlager an den Außenrahmen ist nach Vorgaben der Hofmeister & Meincke GmbH auszuführen. Es ist darauf zu achten, dass sich im direkten Bereich des Rungenlager ein Querträger oder eine Außenrahmenverstärkung befindet, die eine Verformung des Außenrahmens und des Rungenlagers durch auftretende Querkräfte verhindert. 5. Die vordere und hintere Planenbefestigung muss durch die auf den Stirnwanddeckungen und Heckportaleckungen aufgebrachten Führungen fixiert werden. 6. Die Seitenwandkonfiguration ist nach DEKRA Dokumentationsstand vom 22.03.2011 durchzuführen.
Bodengruppe:	Die Bodengruppe ist gemäß DEKRA Dokumentationsstand vom 22.03.2011 und Hofmeister & Meincke GmbH, Zeichnungsnummer 2010008Z001, auszuführen. Abweichende Bodengruppenkonstruktionen und Festigkeiten müssen höherwertig vom Fahrzeugbauer nachgewiesen werden.

DEKRA Zertifikat 313 / 14162 702073 1810571657-3
 Hofmeister & Meincke GmbH
 Schiebepanenaufbau Typ 95750-01 bis zu einer Nutzlast von 7.500 kg

6. DEKRA Versuchsreihen:

Versuchsreihen:	Statische DEKRA Versuchsreihen gemäß DIN EN 12642 Code XL Anh. A BI 11/03/22-6 und -10 sowie -11 vom 22.03.2011 BI 12/02/14-3 vom 14.02.2012.
------------------------	--

7. DEKRA Hinweise und Auflagen:

Hinweise und Auflagen:	Dieses Zertifikat ist vom Komponentenhersteller auszufüllen und im jeweiligen Fahrzeug mitzuführen. Dieses gilt nur für die vorgestellte Bauform und Ausführung. Dieses Zertifikat erlischt nach Inkrafttreten neuer gesetzlicher Bestimmungen oder Änderungen wesentlicher Bestandteile der Hofmeister & Meincke GmbH Aufbaukonfiguration. Das zertifizierte Hofmeister & Meincke GmbH Ladegutsicherungssystem ist analog zur Richtlinie VDI 2700 ff. und DIN EN 12195-1 jährlich einer Überprüfung durch den Hersteller zum Zeitpunkt der Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO durch DEKRA Automobil GmbH oder durch herstellerautorisierte Personen zu unterziehen. Instandsetzungen sind nur durch den Hersteller oder durch ihn autorisierte Betriebe zulässig. Die Vorschriften der aktuellsten Aufbaurichtlinien der jeweiligen Fahrzeughersteller sind unbedingt einzuhalten.
-------------------------------	---

Die Firma Hofmeister & Meincke GmbH bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass die Aufbaukonfiguration dem DEKRA Dokumentationsstand vom 22.03.2011 und 14.02.2012 entsprechen und die gleiche Stabilität nach DIN EN 12642 Code XL aufweist, wie die in den Versuchsreihen BI11/03/22-1 und -10 sowie -11 und BI 12/02/14-3 getesteten Aufbaukonfiguration.

DEKRA Sachverständiger:



Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Ludwig

FIN:.....

AKZ:.....

Hofmeister & Meincke GmbH
D-28279 Bremen